

# Termoizolace "IKA 150"



Vrstvená izolace slouží k izolování armatur parokondenzátních a horkovodních potrubních systémů. Snižuje tepelné ztráty a ochranu osob před popálením ve smyslu ČSN 0706620 čl.414

IKA 150 - se používá pro teploty izolovaného povrchu do + 150°C

IKA 150 - je zhotovena z modifikované polyesterové nenasakové tkaniny se sníženou Barva vnitřní tkaniny - černá

Teplota vnitřního prostředí : -30°C - +70°C

Tloušťka minerální plsti - 60 mm

Součinitel tepelné vodivosti ( $\lambda$ ) při 0°C = 0,0363 W/mK

Typ 150	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	Použití pro
KA 150 - V	582,0	610,0	630,0	665,0	726,0	761,0	Uzavírací ventily
KA 150 - RV	768,0	799,0	840,0	882,0	932,0	977,0	Redukční ventily
KA 150 - V/el.	624,0	654,0	674,0	712,0	777,0	815,0	Elektro ventily
KA 150 - F	590,0	624,0	641,0	574,0	726,0	786,0	Filtry
KA 150 - VF	745,0	784,0	806,0	851,0	930,0	1547,0	Sestava:uzavírací ventil + filtr
KA 150 - S 10	536,0	562,0	579,0	617,0	668,0	701,0	Šoupátka PN 6 - 10
KA 150 - S 16	609,0	641,0	662,0	698,0	762,0	798,0	Šoupátka PN 16
KA 150 - P	773,0	796,0	801,0	819,0	875,0	892,0	Potrubní prvky ( cena za 1 bm)
KA 150 - PR	548,0	558,0	570,0	574,0	599,0	612,0	Přírubový spoj
KA 150 - KL	431,0	462,0	504,0	542,0	576,0	597,0	Uzavírací klapky bezpřírubové
KA 220 - V3	611,0	641,0	662,0	698,0	762,0	798,0	Trojcestné ventily

Typ 150	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	Použití pro
KA 150 - V	829,0	874,0	954,0	1089,0	1364,0	1677,0	Uzavírací ventily
KA 150 - RV	1151,0	1216,0	1360,0	1574,0	1874,0	2593,0	Redukční ventily
KA 150 - V/el.	887,0	936,0	1021,0	1165,0	1460,0	1795,0	Elektro ventily
KA 150 - F	932,0	982,0	1059,0	1255,0	1512,0	1750,0	Filtry
KA 150 - VF	1760,0	1856,0	2013,0	2344,0	2875,0	3427,0	Sestava:uzavírací ventil + filtr
KA 150 - S 10	762,0	804,0	883,0	920,0	1019,0	1155,0	Šoupátka PN 6 - 10
KA 150 - S 16	871,0	917,0	1009,0	1101,0	1187,0	1285,0	Šoupátka PN 16
KA 150 - P	921,0	954,0	1022,0	1194,0	1377,0	1593,0	Potrubní prvky ( cena za 1 bm)
KA 150 - PR	633,0	642,0	685,0	731,0	802,0	931,0	Přírubový spoj
KA 150 - KL	606,0	615,0	627,0	650,0	704,0	809,0	Uzavírací klapky bezpřírubové
KA 220 - V3	897,0	945,0	1033,0	1179,0	1475,0	1814,0	Trojcestné ventily

**Fadopex, spol. s r. o.**

U Výtopny 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh

tel: 596 750 096, kl.100,104,306, tel./fax.:596 743 093

vedení: +420 602 792 156, +420 602 792 157

fakturace: +420 721 147 456, sklad: +420 721 147 595

e-mail:lindovsky@fadopex.cz, kremel@fadopex, http://www.fadopex.cz