



Termoizolace "IKA 220"

Vrstvená izolace slouží k izolování armatur parokondenzátních a horkovodních potrubních systémů. Snižuje tepelné ztráty a ochranu osob před popálením ve smyslu ČSN 0706620 čl.413

IKA 220 - se používá pro teploty izolovaného povrchu do + 220°C

IKA 220 - je zhotovena ze skelné tkaniny upravené zátěrem silikonu

Barva vnitřní tkaniny - šedá (stříbrná)

Teplota vnitřního prostředí : -30°C - +70°C

Tloušťka minerální plsti - 60 mm

Součinitel tepelné vodivosti (λ) při 0°C = 0,0363 W/mK

Typ 220	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	Použití pro
IKA 220 - V	832,0	889,0	932,0	1006,0	1122,0	1193,0	Uzavírací ventily
IKA 220 - RV	1227,0	1284,0	1370,0	1468,0	1621,0	1739,0	Redukční ventily
IKA 220 - V/el.	865,0	922,0	965,0	1063,0	1161,0	1193,0	Elektro ventily
IKA 220 - F	840,0	903,0	945,0	1016,0	1112,0	1227,0	Filtry
IKA 220 - VF	1207,0	1289,0	1351,0	1457,0	1627,0	2420,0	Sestava:uzavírací ventil + filtr
IKA 220 - S 10	765,0	810,0	857,0	925,0	1033,0	1097,0	Šoupátka PN 6 - 10
IKA 220 - S 16	873,0	935,0	978,0	1055,0	1179,0	1253,0	Šoupátka PN 16
IKA 220 - P	1158,0	1199,0	1231,0	1267,0	1316,0	1343,0	Potrubní prvky (cena za 1 bm)
IKA 220 - PR	803,0	812,0	821,0	848,0	877,0	894,0	Přírubový spoj
IKA 220 - KL	760,0	779,0	793,0	832,0	861,0	885,0	Uzavírací klapky bezpřírubové
IKA 220 - V3	873,0	934,0	978,0	1056,0	1178,0	1253,0	Trojcestné ventily

Typ 220	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	Použití pro
IKA 220 - V	1322,0	1393,0	1590,0	1846,0	2356,0	2917,0	Uzavírací ventily
IKA 220 - RV	2095,0	2174,0	2422,0	2826,0	3332,0	4241,0	Redukční ventily
IKA 220 - V/el.	1388,0	1493,0	1701,0	1952,0	2509,0	3069,0	Elektro ventily
IKA 220 - F	1546,0	1588,0	1769,0	2155,0	2714,0	3127,0	Filtry
IKA 220 - VF	2864,0	2980,0	3331,0	4002,0	5018,0	6042,0	Sestava:uzavírací ventil + filtr
IKA 220 - S 10	1216,0	1282,0	1463,0	1549,0	1696,0	1805,0	Šoupátka PN 6 - 10
IKA 220 - S 16	1687,0	1463,0	1668,0	1754,0	1818,0	1919,0	Šoupátka PN 16
IKA 220 - P	1469,0	1496,0	1579,0	1841,0	2186,0	2583,0	Potrubní prvky (cena za 1 bm)
IKA 220 - PR	946,0	982,0	1064,0	1181,0	1304,0	1574,0	Přírubový spoj
IKA 220 - KL	933,0	966,0	1044,0	1125,0	1214,0	1427,0	Uzavírací klapky bezpřírubové
IKA 220 - V3	1388,0	1463,0	1669,0	1939,0	2474,0	3063,0	Trojcestné ventily

Fadopex, spol. s r. o.

U Výtopny 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh

tel: 596 750 096, kl.100,104,306, tel./fax.:596 743 093

vedení: +420 602 792 156, +420 602 792 157

fakturace: +420 721 147 456, sklad: +420 721 147 595

e-mail:lindovsky@fadopex.cz, kremel@fadopex, http://www.fadopex.cz